

DAFTAR ISTILAH

- RSCP : RSCP singkatan dari *Receive Signal Code Power*. RSCP merupakan suatu parameter yang menunjukkan daya terima pengukuran dari suatu kode tertentu pada kanal *pilot* yang utama. RSCP menunjukkan *coverage* dari suatu kanal.
- Ec/No : Ec/No singkatan dari *Energy Chip to Noise Ratio*. Ec/No merupakan perbandingan antara energy chip (Ec) yang didapat dari *pilot channel* dibandingkan dengan total *noise power density* (No) yang menunjukkan kualitas dari suatu kanal.
- Throughput* : Di dalam jaringan telekomunikasi *throughput* adalah jumlah bit persatuan waktu yang diterima oleh suatu terminal tertentu di dalam sebuah jaringan. *Throughput* menunjukkan kecepatan data dari suatu kanal.
- BLER : BLER singkatan dari Block Error Rate. BLER merupakan perbandingan antara jumlah blok yang error dengan jumlah blok yang diterima pada sirkuit digital. Batas BLER yang masih diizinkan dalam proses transmisi data adalah 1%.
- CQI : CQI singkatan dari Channel Quality Indicator. CQI digunakan untuk transmisi oleh UE dinyatakan dengan nilai CQI, nilainya 0 sampai 30, semakin tinggi nilai CQI maka semakin bagus kondisi kanal yang bisa digunakan oleh UE
- DT : DT singkatan dari *Drive Test*. DT bertujuan untuk mengetahui kinerja dari jaringan melalui nilai dari parameter-parameter tertentu yang diterima oleh UE ke Node B dan sebaliknya. *Drive test* dilakukan dengan cara menentukan rute daerah yang akan diambil datanya.