

DAFTAR ISTILAH

Air Interface	: Semua aspek radio <i>interface</i> antara BTS dengan MS
Circuit Switched	: Suatu metode komunikasi dalam jaringan komunikasi yang tersedia ditetapkan melalui satu simpul perantara atau lebih
Coding Scheme	: Skema pengkodean untuk menentukan besarnya <i>bitrate</i> dan FEC
Coverage area	: Jangkauan pelayanan suatu BTS
Delay	: Waktu yang dibutuhkan paket dari MS menuju MS lain pada PLMN yang sama
Downlink	: Transmisi dari BTS ke MS
Frame Relay	: Suatu bentuk <i>packet switching</i> yang didasarkan atas penggunaan <i>frame</i> lapisan jalur dengan panjang jalur
Nshared	: Jumlah kanal yang di- <i>share</i> untuk trafik GSM/GPRS
Packet Switched	: Metode pentransmisian pesan sepanjang jaringan komunikasi, dimana pesan-pesan yang panjang disubbagiakan menjadi paket-paket pendek
Protokol	: Serangkaian aturan yang mengatur operasi unit-unit fungsional agar komunikasi dapat terlaksana
Routing	: Penentuan sebuah jalur dimana sebuah satuan data (<i>frame packet</i> , pesan) dilintaskan dari sumber ke tujuan
Throughput	: Besarnya data yang diterima di penerima tanpa adanya <i>error</i>
Tunelling	: Merupakan suatu proses pengiriman data dengan enkapsulasi dan dekapulasi
Uplink	: Transmisi dari MS ke BTS