

## DAFTAR ISTILAH

- Attenuation : Penurunan magnituda arus, voltase, atau daya dari suatu sinyal pada transmisi antar titik
- Bandwidth : Perbedaan antara frekuensi-frekuensi yang membatasi dari spectrum frekuensi yang terjadi terus-menerus
- Bit Error Rate : Laju kesalahan bit
- Bit Rate : Banyaknya bit yang ditransmisikan tiap satuan waktu
- Coaxial cable : Kabel yang terdiri dari satu konduktor, biasanya sebuah pipa tembaga kecil atau kawat, dimasukan atau disekat terpisah dari konduktor lain yang diameternya lebih besar, biasanya berupa pipa tembaga atau kuningan terguling
- Desibel : Ukuran kekuatan relatif dua sinyal. Jumlah desibel adalah 10 kali log rasio daya kedua sinyal, atau 2- kali log rasio voltase kedua sinyal.
- Error : Kesalahan
- Frekuensi : Rate osilasi sinyal dalam Hertz
- Fading : Fluktuasi level penerimaan akibat adanya gangguan
- Fading Margin : Cadangan daya yang dibutuhkan system karena adanya fading
- Feeder : Saluran, kabel penghubung
- Noise ; Sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang menggabungkan sekaligus mengganggu sinyal yang dipergunakan untuk tujuan transmisi dan penerimaan
- Noise Figure : Gambaran noise yang ada pada suatu perangkat
- Noise Floor : Noise yang diakibatkan oleh system