

DAFTAR ISTILAH

Bangunan Bagi Sadap	:	Bangunan yang berada di saluran induk yang membagi saluran induk dan mengairi langsung ke sawah.
Bangunan Talang	:	Bangunan yang melintang baik melalui sungai atau jalan untuk mengalirkan air.
Bangunan Terjun	:	Bangunan yang berfungsi untuk mempertahankan kemiringan saluran sesuai dengan rencana untuk menjaga pengikisan air.
<i>Cost Slope</i>	:	biaya yang harus dikeluarkan per satuan waktu dalam melakukan <i>crashing</i> kegiatan proyek.
<i>Critical Path</i>	:	merupakan jalur terpanjang pada jaringan kerja.
Daerah Irigasi	:	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Debit	:	suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber persatu-satuan waktu, biasanya diukur dalam satuan liter per detik.
<i>Direct Cost</i>	:	biaya langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang akan menjadi komponen permanen hasil akhir suatu proyek.
<i>Dummy</i>	:	kegiatan semu, yang timbul karena ada dua atau lebih kegiatan yang mulai dan berakhir pada titik yang sama.
Gorong-gorong	:	Bangunan yang melintang jalan yang berada di bawah tanah.
Got Miring	:	Bangunan terjun yang memiliki beda ketinggian yang sangat tinggi dan dilengkapi dengan dengan peredam energi/kolam olak.
<i>Indirect Cost</i>	:	biaya tidak langsung, merupakan pengeluaran untuk manajemen, supervisor, dan pembayaran material serta jasa untuk pengadaan proyek yang tidak akan menjadi produk permanen, tetapi diperlukan dalam proses pembangunan proyek.