

Daftar Istilah

VANET	<i> Vehicular Ad-Hoc Network </i> merupakan teknologi <i>wireless</i> yang penting untuk pengembangan.
CBR	singkatan dari <i>Constant Bit Rate</i> adalah paket data yang dikirimkan dengan ukuran tetap setiap detiknya
Protokol IEEE 802.11p	merupakan protokol yang dirancang untuk jaringan <i>wireless</i> yang terfokus untuk meningkatkan performa CSMA/CA pada <i>highly mobile</i> pada jaringan <i>ad hoc</i>
<i>Link-failure</i>	ondisi saat rute yang terbentuk terputus atau terdapat <i>node</i> pembentuk rute yang menghilang.
<i>Routing protocol</i>	Sekumpulan aturan atau standar yang menentukan bagaimana router berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lain.
<i>Routing table</i>	table data yang disimpan pada router atau jaringan computer yang berisi rute ke tujuan jaringan tertentu.
RREP	kependekan dari <i>Route Reply</i> , yaitu pesan yang dikirimkan oleh <i>destination node</i> setelah RREQ diterima
RREQ	kependekan dari <i>Route Request</i> , yaitu pesan yang dikirimkan oleh <i>source node</i> ke <i>destination node</i> untuk mencari jalur
<i>Node</i>	istilah yang digunakan untuk menyebut terminal yang terlibat didalam suatu jaringan telekomunikasi
<i>Routing</i>	proses penentuan jalur yang digunakan dalam jaringan yang menghubungkan antara <i>node</i> sumber ke <i>node</i> tujuan
UDP	Protokol Transport pada OSI layer yang bersifat <i>connectionless</i> dan <i>unreliable</i>