

Daftar Istilah

<i>Bandwidth</i>	: Luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi
<i>Downlink</i>	: Merujuk pada bagian penerima <i>base station</i> yang menyebar dari <i>base station</i> ke <i>mobile station</i>
<i>Erlang</i>	: Yaitu satuan pengukuran trafik telepon yang sama dengan percakapan satu jam
ETSI	: Adalah badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar <i>global</i> untuk <i>format</i> komunikasi radio dengan pemungutan suara keanggotaannya yang terdiri dari penyedia telekomunikasi dan produsen ini bertujuan untuk mencapai konsensus atas standar ideal untuk teknologi masa depan.
<i>Gain</i>	: Penguatan
Interferensi	: Gangguan yang terjadi pada suatu sistem komunikasi
<i>Link Power Budget</i>	: Kebutuhan daya suatu sistem komunikasi radio
<i>Loss</i>	: Berkurangnya daya yang dialami sinyal ketika dipancarkan dari suatu tempat ke tempat yang lain
MHz	: Satuan ukuran frekuensi 1 MHz sama dengan satu juta siklus per satuan detik
<i>Noise Figure</i>	: Nilai yang menyatakan <i>noise</i> yang ditimbulkan oleh suatu <i>Receiver</i>
<i>Radio Trunking</i>	: Pemakaian secara bersama-sama sejumlah kecil jalur komunikasi (<i>radio channel</i>) dalam sebuah sistem oleh sejumlah besar pemakaian yang tergabung dalam sistem tersebut
Uplink	: Hubungan komunikasi arah naik dari <i>mobile station</i> ke <i>base station</i>
TETRA	: Yaitu radio komunikasi <i>terrestrial</i> berteknologi digital, seperti <i>handphone</i> (menggunakan BTS), sehingga jangkauannya pun lebih jauh dibanding Handy Talkie biasa, dan lebih flexible dibanding <i>handphone</i> .
<i>Transmitter</i>	: Suatu perangkat yang memancarkan dan menerima sinyal telepon radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain