

DAFTAR ISTILAH

<i>Abnormal</i>	: Tidak sesuai dengan kondisi biasa atau mempunyai kelainan.
<i>Administrator</i>	: Seseorang yang bertugas untuk melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem dan mengatur hak akses terhadap sistem.
<i>AODV</i>	: <i>Ad-hoc On-demand Distance Vector</i> adalah <i>routing</i> protokol yang termasuk kategori reaktif <i>routing</i> protokol.
<i>Bandwidth</i>	: Banyaknya informasi yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam satuan waktu.
<i>Base station</i>	: Merupakan komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain.
<i>Bit</i>	: Satuan terkecil dalam komputasi digital.
<i>Broadcast</i>	: Metode pengiriman data ke banyak titik sekaligus.
<i>Corrupt</i>	: Rusak, buruk.
<i>Delay</i>	: Waktu yang dibutuhkan oleh paket dari sumber ke tujuan.
<i>Elaborasi</i>	: Kegiatan untuk mendalami sesuatu.
<i>Hacker</i>	: Seseorang yang mempelajari dan menganalisis serta menginginkan untuk memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem.
<i>Heuristic</i>	: Tahapan dalam mencari, menentukan dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk kejadian dimasa lampau.
<i>Hop</i>	: Salah satu bagian dari jalur antara sumber dan tujuan.
<i>Improvement</i>	: Merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan maupun proses.
<i>Input</i>	: Masukan data yang akan diproses.
<i>Kuantisasi</i>	: Proses pemetaan satu set besar nilai <i>input</i> ke set yang lebih kecil dalam pemrosesan sinyal digital.
<i>Malicious Node</i>	: Merupakan node atau pengikat sensor yang berbahaya atau terinfeksi serangan.

<i>Memory</i>	: Tempat penyimpanan data pada perangkat komputer.
<i>Microcontroller</i>	: Sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik
<i>Node</i>	: Perangkat sensor yang digunakan untuk menangkap informasi sensorik serta memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dengan <i>node</i> lain.
<i>Output</i>	: Hasil keluaran yang telah diproses dari data input.
<i>Packet loss</i>	: Jumlah paket yang hilang atau tidak sampai ke tujuan.
<i>Policy</i>	: Merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan.
<i>Routing</i>	: Proses pengiriman data dengan meneruskan paket data yang dikirim dari sumber ke tujuan.
RREP	: Paket <i>reply</i> yang dikirim oleh <i>node</i> tujuan yang merupakan balasan dari <i>request</i> yang dikirim sumber berupa informasi jalur.
RREQ	: Paket <i>request</i> yang dikirim oleh <i>node</i> sumber untuk mencari jalur pengiriman paket.
<i>Simulation</i>	: Kegiatan memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.
<i>Sink node</i>	: <i>Node</i> perantara <i>node</i> sensor dengan <i>application layer</i> diatasnya.
<i>Sequence number</i>	: Nomor urut pada <i>header</i> paket.
<i>Threshold Value</i>	: Merupakan nilai ambang batas.
<i>Throughput</i>	: <i>Bandwidth</i> aktual dalam satuan waktu.
<i>Tool</i>	: Alat-alat yang digunakan.
<i>Transmisi</i>	: Pengiriman pesan dari satu titik ke titik lain.
<i>Wired</i>	: Komunikasi menggunakan media kabel sebagai perantara.
<i>Wireless</i>	: Komunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel.