

DAFTAR ISTILAH

Carrier Aggregation	: metode menggabungkan spektrum frekuensi
CCA	: mekanisme untuk mengidentifikasi ketersediaan kanal
CSMA	: protokol wifi untuk memverifikasi ketersediaan kanal
Dimensioning	: melakukan perhitungan terhadap suatu hal dalam planning
Duty Cycle	: siklus kerja pada LTE LAA
ED Threshold	: sensitivitas CCA pada LAA
Interferensi	: gangguan suara yang diakibatkan karena adanya daya yang sama
Koeksistensi	: keadaan hidup berdampingan secara damai tanpa mengganggu satu sama lain
KPI	: standar suatu performansi
LAA	: LTE dengan menggunakan spektrum frekuensi tidak berlisensi
Listen Before Talk	: mekanisme LAA untuk dapat berkoeksistensi dengan wifi
MIMO	: antena yang memiliki 2 TX dan 2 RX
Node	: adalah BTS, NodeB, eNodeB atau AP aktif
Resource Block	: resource LTE yang dialokasikan untuk setiap pengguna
TCP	: <i>reliable protocol</i>
Throughput	: jumlah bit data yang berhasil diterima oleh pengguna per satuan waktu
UDP	: <i>unreliable protocol</i>
User Arrival Time	: waktu yang dibutuhkan untuk pengguna