

## DAFTAR ISTILAH

| Istilah           | Deskripsi   | Halaman pertama kali digunakan |
|-------------------|---|--------------------------------|
| <i>Deface</i>     | : <i>Deface</i> merupakan aktivitas yang dilakukan <i>hacker</i> untuk merubah tampilan utama suatu <i>website</i> .  | 1                              |
| <i>Phising</i>    | : <i>Phising</i> merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan informasi seseorang dengan teknik pengelabuan (contohnya: memberikan <i>website</i> palsu, <i>email</i> palsu, serta pesan palsu, yang dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi <i>target</i> ). | 1                              |
| <i>DoS</i>        | : <i>Denial of Service</i> merupakan aktivitas yang dilakukan untuk membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia.   | 1                              |
| <i>Bruteforce</i> | : <i>Bruteforce Attack</i> merupakan upaya untuk mendapatkan sebuah akun dengan menebak <i>username</i> dan <i>password</i> yang digunakan.   | 1                              |
| <i>SSL</i>        | : <i>Secure Socket Layer</i> merupakan suatu cara situs <i>web</i> membuat sambungan yang aman dengan <i>web browser</i> pengguna.  | 2                              |
| <i>Hardening</i>  | : <i>Hardening</i> merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melindungi sistem komputer.  | 2                              |
| <i>Hacker</i>     | : <i>Hacker</i> , merupakan ahli komputer yang terampil yang menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mencuri data.  | 2                              |
| <i>VPS</i>        | : <i>Virtual Private Server</i> , merupakan sebuah tipe <i>server</i> yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi <i>hardware server</i> fisik menjadi beberapa <i>server virtual</i> yang di <i>hosting</i> pada infrastruktur fisik yang sama.                              | 5                              |
| <i>OS</i>         | : <i>Operating System</i> , merupakan komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer.  | 11                             |
| <i>SQLi</i>       | : <i>SQL Injection</i> , merupakan suatu teknik penyerangan <i>web</i> dengan menggunakan kode <i>SQL</i> ( <i>Structured Query Language</i> )  | 11                             |
| <i>IP</i>         | : <i>Internet Protocol</i> , merupakan komputer modern yang dirancang untuk memungkinkan satu   | 17                             |

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
|                   | komputer untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain melalui Internet   |    |
| <i>Url</i>        | : <i>Uniform Resource Locator</i> , merupakan rangkaian situs web yang tertera, berisikan nama folder, protokol bahasa dan sebagainya   | 17 |
| <i>CWE</i>        | : <i>Common Weakness Enumeration</i> , merupakan daftar yang menampilkan keberadaan bug pada software atau hardware, yang berbahaya   | 19 |
| <i>T3</i>         | : <i>T3</i> , merupakan protokol yang digunakan untuk mengangkut informasi antara server WebLogic dan jenis program Java lainnya.   | 25 |
| <i>Arbitrer</i>   | : <i>Arbitrer</i> , merupakan kode <i>arbitrary</i> yang berarti <i>selected at random and without reason</i> (dipilih secara acak dan tanpa alasan).   | 25 |
| <i>Middleware</i> | : <i>Middleware</i> , merupakan perangkat lunak yang berperan sebagai "penengah" antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lain untuk mempermudah proses integrasi antara aplikasi-aplikasi tersebut.  | 26 |
| <i>XML</i>        | : <i>Extensible Markup Language</i> , digunakan untuk membuat format informasi umum serta menjadi sarana untuk membagikan format dan data yang digunakan di World Wide Web, intranet, dan di platform lain yang menggunakan teks ASCII standar. | 27 |
| <i>DNS</i>        | : <i>Domain Name System</i> , merupakan sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP Address.  | 28 |
| <i>WAF</i>        | : <i>Web Application Firewall</i> , merupakan firewall yang memonitor, filter, dan memblok data yang berasal dari client ke sebuah website atau aplikasi web  | 36 |