

DAFTAR ISTILAH

<i>Bad coverage</i>	:	kondisi cakupan wilayah yang buruk.
<i>Bad spot</i>	:	kondisi titik titik yang buruk dalam satu wilayah.
<i>Bandwidth</i>	:	merupakan lebar pita frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi.
<i>Downlink</i>	:	pengiriman data/akses dari <i>eNodeB</i> ke pengguna.
<i>Drive test</i>	:	proses pengukuran kualitas jaringan dengan bantuan <i>software</i> pendukung.
<i>Engineering parameter</i>	:	data mengenai spesifikasi <i>Site</i> di lapangan.
<i>Existing site</i>	:	Pemancar yang sedang melayani pengguna saat ini atau <i>on airdan</i> terletak di sekitar wilayah perencanaan optimasi.
<i>Initial drive test</i>	:	merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan sebelum proses optimasi jaringan dilakukan.
<i>LTE</i>	:	sebuah nama yang diberikan pada sebuah proyek dan Third Generation Partnership Project (3GPP) untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ke-3 (3G) yaitu UMTS WCDMA.
<i>MIMO</i>	:	merupakan antena multi input dan multi output.
<i>Software</i>	:	Perangkat lunak.
<i>Release</i>	:	merupakan penamaan dokumen untuk suatu teknologi pada standarisasi 3GPP.
<i>Urban</i>	:	Wilayah perkotaan dengan penduduk yang cukup padat.
<i>RSRP</i>	:	merupakan besar daya yang diterima <i>user</i> .
<i>SINR</i>	:	merupakan parameter yang mendeskripsikan kualitas jaringan pada LTE.
<i>Site existing</i>	:	merupakan <i>site</i> yang sudah diimplementasikan.
<i>Coverage planning</i>	:	perencanaan jaringan dengan memperhatikan keadaan geografis dan luas wilayah dalam menentuka jumlah <i>site</i> .

- Transmitter* : bagian yang berfungsi sebagai pemancar/pengirim sinyal informasi.
- Uplink* : merupakan pengirim data/akses data dari pengguna ke *eNodeB*.
- User* : merupakan pengguna suatu layanan.