

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Wireless Sensor Network (WSN)* merupakan sekumpulan *node* sensor yang disebar pada suatu area tertentu untuk memonitor dan mengontrol data tersebut. Setiap *node* dalam jaringan sensor memiliki kemampuan mengumpulkan data dan memrosesnya, serta mengirimkannya ke *node sink*. Namun sayangnya, WSN memiliki suatu kekurangan yang mendasar, yaitu perfomansi pada jaringannya. Perfomansi jaringan ini menjadi suatu hal yang penting mengingat kualitas data yang diterima harus maksimal dengan QoS yang bagus agar terjaminnya informasi yang sesuai dengan data yang dikirimkan. *Quality of Service* (disingkat menjadi QoS) merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian tentang WSN akhir-akhir ini difokuskan untuk meningkatkan perfomansi pada jaringan, karena perfomansi secara langsung berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diterima. Metode yang digunakan adalah dengan cara memperkirakan kehandalan informasi selama mengirim dan menerima. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menciptakan algoritma-algoritma routing yang berbasis pada perfomansi yang baik dengan QoS yang diharapkan.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mensimulasikan perbandingan *direct transmission* dan algoritma PEGASIS dengan model topologi *simple chain network* serta *hierarchical chain based binary network* pada WSN. Dari hasil simulasi didapatkan data yang ditampilkan menggunakan grafik beserta pembahasannya, sehingga dapat diketahui pengaruh algoritma PEGASIS dalam jaringan WSN, khususnya dalam perfomansinya.

Simulasi dilakukan dengan bantuan *software* NS2 dan analisa perfomansi topologi jaringan akan melihat QoS dari hasil simulasi yang dilakukan yang meliputi *throughput*, *delay*, dan retransmisi.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja QoS (Quality of Service) dari algoritma PEGASIS untuk diaplikasikan pada *direct transmission* sehingga dapat diterapkan pada *Wireless Sensor Network*.

## 1.3 Perumusan Masalah

Dalam Tugas Akhir ini permasalahan pada *Wireless Sensor Network* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Melakukan pengiriman data secara langsung tanpa algoritma (*direct transmission*).
- Permodelan algoritma PEGASIS pada jaringan sensor nirkabel menggunakan NS-2 (*Network Simulator-2*).
- Memonitor/melakukan pencatatan parameter untuk perhitungan QoS pada jaringan yang disimulasikan.
- Menganalisis QoS yang didapat dan membandingkannya dengan model jaringan yang tidak menggunakan algoritma PEGASIS (*direct transmission*).

## 1.4 Pembatasan Masalah

Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah:

- a. Asumsi *node* sensor homogen dan tidak dapat mengkonversi energi sendiri.
- b. Percobaan ini dilakukan pada jaringan *wireless* statis yaitu dimana rute telah ditentukan dalam topologi yang dirancang.
- c. Analisis performansi berdasarkan perbandingan antara *direct transmission* dan algoritma PEGASIS.
- d. Tidak membahas sistem keamanan jaringan.

## 1.5 Hasil yang diharapkan

Diharapkan penelitian topologi jaringan pada WSN ini menghasilkan analisis hasil simulasi yang akurat dan mendapatkan hasil yang *significant* tentang performansi jaringan dengan beberapa parameter yang diuji.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Tahap Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pendalaman materi dari WSN, serta pengetahuan tentang model-model topologi pada WSN, termasuk *software* NS2 yang nantinya akan digunakan sebagai simulator.

2. Tahap Pemodelan

Pada tahap ini dilakukan pemodelan *node* sensor untuk dijadikan objek penelitian.

3. Tahap Simulasi dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan perancangan jaringan berdasarkan topologi jaringan yang digunakan dan simulasi dengan menggunakan NS2 serta mengumpulkan data hasil simulasi dari objek penelitian.

Simulasi ini dimulai dengan men-*setting* parameter-parameter yang ada didalam WSN. Parameter yang akan di-*set* berupa jumlah *node* sensor, energi tiap *node*, luas area, jenis topologi jaringan dan lain-lain. Tahap berikutnya adalah dengan menggunakan *direct transmission*. Setelah itu disimulasikan algoritma PEGASIS pada jaringan sensor nirkabel. Topologi yang digunakan adalah *simple chain network* dengan membentuk rantai dari sensor *node* agar masing-masing *node* dapat mengirimkan atau menerima dari tetangganya dan hanya satu *node* dari rantai tersebut yang mengirim ke Base Station atau *sink node* dan *hierarchical chain based binary network* dengan membentuk rangkaian berantai tapi pada *node* yang bertingkat. Kemudian akan dibandingkan yang lebih baik QoSnya dari *direct transmission* dan algoritma PEGASIS. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada dasar teori bagian algoritma PEGASIS.

4. Tahap Analisa

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh pada saat tahap penelitian dan pengumpulan data.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

**Bab 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini, dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan & manfaat, perumusan masalah, batasan masalah, hasil yang diharapkan dan metoda pelaksanaan penelitian serta sistematika pembahasan laporan.

**Bab 2 : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka tentang *Wireless Sensor Network* dan topologi jaringan pada WSN.

**Bab 3 : PERANCANGAN DAN SIMULASI PERANGKAT LUNAK**

Perancangan dimulai dari deskripsi masalah. Metoda simulasi dan algoritma dibahas di sini.

**Bab 4 : PENGUJIAN DAN ANALISIS**

Evaluasi dan analisis hasil dari program yang disimulasikan dibahas disini. Beserta analisis spesifikasi yang berhasil dicapai.

**Bab 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari simulasi yang dilakukan serta saran untuk pengembangan di masa mendatang.