ABSTRAK

Perkembangan teknologi elektronika dan material selama dekade terakhir ini

memberikan banyak terobosan baru pada perkembangan ICT (Information and

Communication Technology) salah satunya di bidang satelit. Saat ini pengembangan

satelit secara dimensi dan komponen sudah bisa diminiaturisasi hingga pada bobot 1 kg.

Nanosatelit merupakan kelas satelit yang berbobot dibawah 10 kg dan sedang

dikembangkan di Indonesia dengan nama IiNUSAT-1 yang berfungsi sebagai sarana

edukasi dan eksperimen.

IiNUSAT-1 memiliki misi yaitu Emergency Communication dan bekerja pada

frekuensi band radio amatir (VHF dan UHF). Maka diperlukan suatu payload komunikasi

yaitu UHF/VHF Transceiver yang dapat menerima dan mengirimkan informasi message

dan TTC dari dan ke stasiun bumi. UHF/VHF Transceiver ini akan didesain dengan 2

kanal, dimana salah satu kanal akan digunakan untuk memroses sinyal TT&C dan salah

satu kanal untuk sinyal message Emergency Communication. Pada tugas akhir ini akan

didesain rangkain *channelizer* untuk kanalisasi pada UHF/VHF Transceiver tersebut.

Rangkaian Channelizer terdiri dari komponen – komponen berupa filter, mixer,

oscilator, serta rangkaian R,L dan C. Rangkaian ini berfungsi untuk membagi kanal

transceiver menjadi 2 yang masing-masing akan terhubung pada regenerative transceiver

dan transparent transceiver. Untuk keperluan implementasi dan pengintegrasian pada

UHF/VHF Transceiver dirancang konsep *matching impedance* di tiap-tiap interface. Dimana dari

hasil pengukuran filter TTC (f1) yang disusun dengan komponen Surface Mounted

Device (SMD) didapat bentuk respon frekuensi yang berubah dari hasil perancangan

dimana maksimum amplitude 430.53 KHz di level -35.8 dB dan untuk filter message (f2)

didapat respon yang maksimum di frekuensi 460.99 KHz pada level -11.44 dB. Return

Loss filter f1 adalah -18,113 dB sedangkan filter f2 pada level -28,791 dB. Dimana

respon filter yang dirancang tidak sesuai dengan perancangan awal.

Kata Kunci: Channelizer, IiNUSAT-1, Filter, SMD

i